

Fleck® 5800 多路控制阀

High Performance



产品特点

- 优异的水通量和反洗流量：
连续处理水量：4.8m³/h(21GPM)
峰值处理水量：6.1m³/h(27GPM)
反洗水量：3.9m³/h(17GPM)
压降0.1MPa△P
- 10,000转/分钟12V直流高速电机，可实现正反转并提供快速定位
- 格栅/密封圈相互卡接连成一体，简化了设备的维修服务工作
- LCD——夜光背景显示，利于弱光情况下的操作服务
- 采用激光感应器，对各循环步骤精确定位
- 软化水注水化盐，改善盐水品质和保证盐箱清洁
- LXT、SXT、XTR 三种控制面板可供选择
- 程序参数经设定存储后，具备断电保护功能
- 设备停电后当前时间可保持12小时

RESIDENTIAL
CONTROL
VALVES

选项

- 逆流再生/顺流再生可选
- 可适合于软水器和过滤器
- 纤维增强聚合材料或不锈钢材质旁通阀可选
- 流量或时间启动再生程序
- 3/4", 1", 1-1/4", NPT, BSP和焊接YORK可选
- LXT 控制面板 - 程序设置简单, 只须设置2-4个关于软化或过滤的参数
 - < 中等尺寸大小, LCD蓝色背光显示屏
 - < 可实现时间控制功能或流量控制功能
- SXT 控制面板-适用性增强, 可设定各个循环步骤
 - < 大尺寸, LCD蓝色背光显示屏
 - < 能够改变时间或流量, 过滤或软化等参数
- XTR 控制面板— 适用性最佳, 程序参数设置简单
 - < 2行16个字符的LCD背光显示屏
 - < 可编程输出常开或常闭继电器输出

技术参数

阀体参数

阀体材料	玻纤增强塑料
进水口/出水口	.75", 1" or 1.25"
循环步骤	5

流量 (进水压力为0.34MPa) - 单阀参数

连续出水量 (15 psi drop)	21 GPM	4,8 m ³ /h
峰值出水量 (25 psi drop)	27 GPM	6,1 m ³ /h
阻力系数Cv (flow at 1 psi drop)	5.4	
最大反洗量 (25 psi drop)	17 GPM	3,9 m ³ /h

再生

顺溜/逆流	任意选项
程序调节	可调节 - SXT 和 XTR
再生时间范围	LXT: 自动计算时间 SXT: 0 - 199分针/步骤 XTR: 0 - 240分针/步骤

流量计参数

流量计精度	.25 - 15 GPM +/- 5%
流量计量程 (gal.)	LXT: 自动计算流量 SXT: 1 - 999,900 XTR: 1 - 9,900,000

控制阀尺寸

中心管尺寸	1.05" O.D., 26,7mm
排水管尺寸	1/2" O.D.
吸盐器	1600
盐液管尺寸	3/8"
阀体接口尺寸	2.5" - 8 NPSM
阀体高度 (有阀顶至罐口)	9", 228mm

典型应用

软水器	6" - 16" diameter (受最大射流器限制)
过滤器	8" - 16" diameter (基于10 GPM per sq. ft.)

其他参数

电源参数	12 Volts DC
估计运输重量	时间阀: 7 lbs. 流量阀: 10 lbs.
压力	静压: 300 psi, 20bar 工作: 20-125 psi, 1.4-8.5 bar
温度	34° - 110°F, 1° - 43°C

亚太区总部:

上海市延安西路1118号龙之梦大厦
21楼
电话: 021-32114588
传真: 021-32114580
邮编: 200052

北京办事处:

北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦
A205室
电话: 010-82250955
传真: 010-82253599
邮编: 100124

广州办事处:

广州市天河区天河路242号保利丰兴广场
写字楼B座1503室
电话: 020-85509512
传真: 020-85509512-810
邮编: 510620