

NXT2 控制器

高级网络化控制系统



产品特点

- ▶ 屏幕显示多语言可选: 英语, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语, 荷兰语, 葡萄牙语
- ▶ 超长停电记忆功能, 当前时间可保持12小时数据不丢失
- ▶ 2 to 4行滚动OLED显示屏, 强烈的对比, 即使在弱光条件或远距离时也可以读清
- ▶ 全功能用户界面, 向左和向右的菜单导航, 方便程序设置
- ▶ 通过CAT5或者根据系统更合适的电线, 连接2~8个控制阀
- ▶ LED状态指示功能
 - 蓝色: 工作状态
 - 蓝色闪烁: 等待再生状态
 - 绿色: 再生状态
 - 绿色闪烁: 备用状态
 - 红色: 错误报警
- ▶ 继电器信号输出功能
 - 根据时间输出
 - 根据流量输出(化工泵)
 - 基于报警输出
 - 根据循环步骤输出
 - 备用状态输出
- ▶ 远程信号接入功能
 - 远程锁定
 - 远程启动再生
- ▶ 插入式线束易于安装
- ▶ 售后服务联系人和号码显示
- ▶ 出错日志历史记录
- ▶ 日用水量(最多13周)
- ▶ 程序同步功能
- ▶ 电容式触摸按键
- ▶ 两个再生锁定窗口, 避免设备在指定的时间内再生
- ▶ 重置为出厂默认设置或重置为保存的自定义设置的功能
- ▶ 全日历显示
- ▶ 主程序锁定功能
 - 时间解锁
 - 延时解锁
 - 代码解锁
- ▶ 图标显示系统状态, 易于识别
- ▶ 动态网络寻址
- ▶ 诊断功能
 - 实时流量
 - 峰值流量(可重置)
 - 累计流量(可重置)
 - 储备容量
 - 上次再生后用水量
 - 上次再生后用时
 - 软件版本
 - 总的再生次数
 - 再生间隔时间
 - 上次设置更改后用时
 - 出错日志历史记录
 - 平均日用水量
(每个工作日, 3个月的历史记录)

Smart, Sustainable Water Solutions.

FOR LIFE.

阀门规格

系统类型: 系统4, 系统5, 系统6, 系统7, 系统8, 系统9, 系统14

控制阀型号

2750 3150
2850 3900
2900S 2815

系统类型说明

系统类型	系统描述	控制阀/树脂罐数量	流量计数量
系统4	单阀	1	时间型: 无流量计 流量即时型: 单流量计 流量延时型: 单流量计 远程模式: 无流量计
系统5	多阀互锁, 分别再生	2~8	流量即时型: 1个流量计/阀 远程模式: 无流量计
系统6	多阀互锁, 依次再生	2~8	流量即时型: 单流量计 流量延时型: 单流量计 远程模式: 无流量计
系统7	双阀一用一备, 即时再生	2	流量即时型: 单流量计 远程模式: 无流量计
系统8	双阀一用一备, 延时再生	2	及时切换, 延时再生
系统9	多阀互锁, 多用一备	2~8	流量即时型: 1个流量计/阀 远程模式: 无流量计
系统14	多阀互锁, 智能运行	2~8	流量即时型: 1个流量计/阀

再生类型

流量延时型
流量即时型
时间延时型
周定时型
远程控制

再生流向

顺流再生
逆流先注水
逆流先吸盐

电器参数

24V直流电源
100V-240V 交流输入, 24V 直流输出

非Fleck流量计要求

集电极开路输出
脉冲率不超过每秒100脉冲(100Hz) 或者每分钟6000脉冲
每1~255个脉冲支持1~255加仑(25.5m³) 范围内的流量输出
流量计必须在5伏直流电源下工作



美国滨特尔集团亚太区总部

地址: 中国上海延安西路1118号龙之梦大厦19层
邮政编码: 200052
电话: +86 21 5250-7888
服务热线: 800-820-6671 (固话) 400-820-6671 (手机)
网址: <http://www.pentairaqua.cn/>

Smart, Sustainable Water Solutions.

FOR LIFE.